

# FS Melvin

Porcelain tiles



FS MELVIN WHITE

FS MELVIN White

FS MELVIN Color

78 patterns | white  
90 patterns | color

7,4 \* 67,5 \* 1,05 cm | 2 15/16 \* 29 9/16 \* 7/16"

NO RECTIFIED	NATURAL <small>TRUCK CODE</small> BN73
WHITE	20033
COLOR	20032

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO   ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo   Essay	Características   Features	Resultado   Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)	R9
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos)   Critical angle (Wet loaded barefoot)	-
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	+25-30Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371:2012	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction	-
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	COLOR_PEI 3 WHITE_PEI 4

APLICACIONES   APPLICATIONS		
Área   Area	Revestimiento Wall	Pavimento Floor
Interior   Internal	✓	✓
Exterior   External	✓	✓
Comercial   Commercial	✓	-
Ducha   Shower	✓	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint <small>10 mm</small>	frost proof	versatile	mat
diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds

EMBALAJE   PACKING									
Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m <sup>2</sup> / sq.m	m <sup>2</sup> / sq.m
cm 7,4 * 67,5 * 1,05	15	0,75	17,25	63	47,20	1111,75	120 * 80 * 83	912,85	1018,99
inch 2 15/16 * 29 9/16 * 7/16	Units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
	15	8,06	37,95	63	508,09	2445,85	47 1/4 * 31 1/2 * 32 11/16	9825,81	10968,34